



Baulänge (Versetzmaß)	3,00 m (ca. 3,01 m)
Bauhöhe	0,50 m
Baubreite	0,39 m
Gewicht	0,832 t
Betongüte	C 30 / 37 LP (B35 WueFT)
Aufhaltestufe (EN 1317)	--
Wirkungsbereichsklasse	--
Anprallheftigkeitsstufe	--
Prüfberichte (BASt/TÜV)	--
Mindestaufbaulänge (Prüflänge)	--

Ausschreibungstexte:

- Absenker als konstruktives Anfangs- bzw. Endelement einer passiven Schutzeinrichtung aus Betonschutzwand-Fertigteilen mit doppelseitigem Step-Profil.
- System NORDBETON, Typ „HP180“ oder gleichwertig
- Betongüte C 30 / 37 LP (B35 WueFT)
- Absenker 2-seitig
- Gewindeanker RD 20, Hülse Edelstahl, 2000 kg, 2 Stück je Betonschutzwand-Fertigteil
- L / H / B = 3,00 / 0,50 / 0,39 m

Zusatzausstattung:

- Retroreflektierende Elemente, mit doppelseitigen gelben Reflektoren gemäß TL-Transportable Schutzeinrichtungen 1997 und BASt-Prüfung